



**AGRATOR**

# AGRATOR

M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A

ROTOCULTIVADOR FRAISE ROTATIVE ROTARY TILLER

## AV



### ROTOCULTIVADOR PARA TRACTORES DE 15 A 40 CV CON T.D.F. A 540 RPM

De chasis ligero y con un robusto grupo cónico de 1 velocidad, el AV está pensado para ser acoplado a tractores compactos y es la solución adecuada para labores de desterronado en pequeñas explotaciones agrícolas como huertas, viñedos, invernaderos y viveros.



### FRAISE ROTATIVE POUR MICROTRACTEUR DE 15 À 40 CV AVEC PDF À 540 TPM

Equipée d'un châssis léger et d'un robuste couple conique monovitesse avec entraînement latérale par chaîne, la fraise AV s'adapte aux microtracteurs toutes marques étant la solution parfaite pour l'émiettement dans des petites exploitations agricoles, que ça soit des cultures maraîchères, vigneronnes, serres ou pépiniéristes.



### ROTARY TILLER FOR COMPACT TRACTOR FROM 15 TO 40 HP WITH 540 RPM PTO

Featuring a light frame, a solid gearbox and chain-type side drive, the AV is a perfect solution for tillage in small properties. It has been designed to create firm seedbeds in orchards, vineyards, horticulture and tree nurseries.









**Transmisión lateral**  
Entraînement latérale  
**Side transmission**



**Eje rotor con azadas 04-CL**  
Rotor équipé avec lames 04-CL  
**Rotor with 04-CL tines**



MODELO AV MODÈLE AV MODEL AV	 m.	 m.	 Kg.	 GP 20	 GP 25	 C.V.
AV - 850	0,85	0,95	140	24	18	15/20
AV - 1000	1,00	1,10	160	30	21	15/20
AV - 1150	1,15	1,25	170	36	27	20/25
AV - 1300	1,30	1,40	180	42	30	20/25
AV - 1400	1,40	1,50	188	42	33	25/30
AV - 1500	1,50	1,60	192	48	36	30/35
AV - 1600	1,60	1,70	196	48	36	35/40



**Opción enterradora**  
Option enfouisseur pierres  
**Stone burier option**



**Caja de una velocidad**  
Boîte monovitesse  
**Central gearbox**



**Opción conformador camas**  
Option tôle butteuse  
**Option bed former**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Transmisión lateral	Por cadena
Caja de cambios	1 velocidad
Velocidad toma fuerza	540 rpm
Ø rotor	410 mm
Velocidad giro	236 rpm
Tipos de azada	04-C, 04-CL y 14-C
3er punto	Cat. I
Control profundidad	Por patines
Seguridad cardan	Embrague de fricción (opcional) Limitador de par por tornillo (opcional)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Entraînement latérale	Par chaîne
Boîte de vitesses	Monovitesse
Vitesse PDF	540 tpm
Ø rotor	410 mm
Vitesse rotation	236 tpm
Types de lame	04-C, 04-CL et 14-C
3 point	Cat. I
Contrôle profondeur	Par patins
Securité cardan	Embrayage de friction (en option) Limiteur de couple à boulon (en option)

TECHNICAL FEATURES	
Side drive	Chain type
Central gearbox	1 speed
PTO speed	540 rpm
Rotor Ø	410 mm
Rotor speed	236 rpm
Type of blades	04-C, 04-CL and 14-C
3-point hitch	Categ. 1
Depth control	By skids
PTO safety system	Slip clutch / Shear bolt

El contenido del presente catálogo no tiene otro alcance que el simplemente informativo, sin valor de compromiso alguno. La empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso sus modelos, así como sus características y accesorios. Consulte con su concesionario para mayor información.

Le contenu du présent catalogue est simplement informatif, sans aucun engagement de notre part. AGRATOR se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles des machines, ainsi que ses caractéristiques et accessoires. Veuillez consulter votre concessionnaire AGRATOR pour avoir plus d'information.

The content of this brochure is merely informative and with no obligation for the AGRATOR company. We reserve the right to alter this content including model, technical specifications and accessories without prior notification. For further information please contact your dealer.



MAQUINARIA AGRICOLA  
**AGRATOR S.L.**

Zorrolleta, 2 (Pol. Ind. Jundiz)  
01015 VITORIA-GASTEIZ (SPAIN)

Tel.: (34) 945 29 01 32 (5 líneas)  
Fax: (34) 945 29 04 10

Apdo./P.O. Box 5084 - 01080 Vitoria-Gasteiz

E-mail: info@agrator.com  
www.agrator.com

AGRATOR es miembro asociado de:

