


farmtec

Spitmachines



Rotar



farmtec

Melkweg 2, 2971 VK Bleskensgraaf
Tel. +31 (0) 184 692732 www.farmtec.eu
E: info@farmtec.eu



De spitmachine voor de zwaardere grond !

Betere structuur van de bodem



De nieuwe modellen Farmtec spitmachines van het type Rotar zijn het resultaat van meer dan 30 jaar ervaring in diverse grondsoorten. Door het unieke messensysteem, dat de grond uitbreekt en de ploegzool verwijdt, ontstaat een betere structuur en is een hoger rendement verzekerd. Met een eggenrol, frees of rotorkopeg wordt in één werkgang een egaal zaaibed gemaakt. In combinatie met een zaaimachine wordt een hoge capaciteit bereikt. Er treedt geen spoorvorming en verdichting meer op.

De Rotar spitmachines zijn uitgevoerd met speciale ristervormige messen en daardoor uitermate geschikt voor zware tot zeer zware grond. Door de speciale messen kan zonder afstrijksysteem gewerkt worden en is vollopen uitgesloten. De Rotar spitmachines zijn standaard uitgevoerd met verstelbare diepteschijven, een doorlopende aftakas en kunnen uitgevoerd worden met een hydraulisch hefsysteem ten behoeve van een frees of rotorkopeg. De zware midden-aandrijving is geschikt tot 350 pk en door de speciale constructie vraagt de machine weinig onderhoud (geen kettingen in aandrijving).

De Rotar spitmachine kan uitgevoerd worden met een spijlenrek, Farmtec frees of Alpego rotorkopeg. Voor gebruik in combinatie met de Alpego kopeg heeft Farmtec een Spikerol ontwikkeld welke voor een minimale verdichting van de grond zorgt.

Technische specificaties		Rotar 300	Rotar 350	Rotar 400
Werkbreedte	cm	312	350	400
Transportbreedte	cm	319	357	408
Gewicht (zonder spijlenrek, frees of kopeg)	kg	2400	2600	2800
Werkdiepte max	cm	35	35	35
Rotordiameter	cm	116	116	116
Rotortoerental bij 1000 RPM	RPM	90	90	90
Benodigd vermogen	pk/kW	120/88	150/110	175/129
Werksnelheid max	km/uur	6	6	6
Aantal spitmessen		16	20	24
Verstelbare diepteschijven (set)		Enkel	Dubbel	Dubbel
Alpego rotorkopeg		o (725 kg)	o (955 kg)	o (1360 kg)
Farmtec Spikerol		o (246 kg)	o (322 kg)	o (384 kg)
Spijlenrek (bij gebruik zonder kopeg of frees)		o (120 kg)	o (135 kg)	o (153 kg)
Farmtec frees		o (690 kg)	-	-

De argumenten

Speciaal raster



De Farmtec Rotar spitmachine is specifiek ontworpen voor de zwaardere grond. Door de speciale vorm van het spitrister met een “kerende/uitbrekende” werking wordt de grond uitgebroken en de structuur van de grond behouden. Door het behoud of het verbeteren van de structuur wordt de grond beter waterdoorlatend en de capillaire werking wordt verbeterd.

Combinatie met kopeg



De Rotar spitmachine is uitgevoerd met middenaandrijving (geen kettingen in de machine!) met doorlopende aftakas. De Alpego kopeg kan hierdoor integraal in de spitmachine gemonteerd worden.

Spitten en zaaien in één werkgang



Met de Rotar spitmachine in combinatie met de Alpego kopeg kan uitstekend in één werkgang gespit en gezaaid worden. Het voordeel hiervan is dat de grond niet bereden wordt voor het zaaien.

